



KONICA MINOLTA



Intuicyjna obsługa Bezpieczeństwo Ekosystem aplikacji Produktowność Dostępność Usługi

bizhub 658e

Urządzenie wielofunkcyjne mono · Do 65 stron na minutę

Giving Shape to Ideas



Korzyści dla klienta



Intuicyjna obsługa
bizhub można obsługiwać jak smartfon lub tablet za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



Bezpieczeństwo
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku twardego oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



Ekosystem aplikacji
Zwiększona wydajność dzięki obszernemu portfolio aplikacji Konica Minolta.



Produktywność
Niezawodność, szybkie skanowanie i drukowanie oraz wydajne funkcje wykańczania



Dostępność
Bezproblemowa obsługa urządzenia bizhub oraz cenne wsparcie ułatwiające dostęp i obsługę, umożliwiające dostosowanie urządzenia do szczególnych potrzeb użytkowników.



Usługi
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja

Opcje

1 ULEPSZONE FUNKCJE

- Ulepszenia dla PDF LK-102v3
- Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4
- Czcionki kodów kreskowych LK-106
- Czcionki Unicode LK-107
- Czcionki A i B OCR LK-108
- Pakiet przetwarzania dokumentów LK-110v2
- Klient ThinPrint® LK-111
- Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera LK-114
- Aktywacja Modułu Trusted Platform (TPM) LK-115v2

2 ŁĄCZNOŚĆ

- Moduł faksu FK-514
- Bezprzewodowy LAN SX-BR-6000
- Bezprzewodowy LAN UK-215
- Uwierzytelnianie biometryczne AU-102
- Czytnik kart zbliżeniowych
- Zestaw montażowy MK-735
- Zestaw USB I/F EK-608
- Zestaw USB I/F EK-609
- Uchwyt klawiatury KH-102

LEGENDA

- Wymagane opcje:
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko przy odpowiedniej opcji powyżej.



3 INNE

- Wykrywanie podwójnego wcignięcia UK-501
- Tworzenie kopii twardego dysku HD-524
- Zestaw bezpieczeństwa SC-508
- Stół roboczy WT-506
- Klawiatura 10-klawiszowa KP-101

4 RODZAJ NOŚNIKA

- 1 x Podajnik uniwersalny PC-115
- 2 x Podajnik uniwersalny PC-215
- Kaseta o dużej pojemności PC-415
- Podstawa urządzenia DK-510
- Taca o dużej pojemności LU-302
- Taca o dużej pojemności LU-207
- Taca do banerów BT-C1e

5 RODZAJ NOŚNIKA (WYJŚCIE)

- Taca wyjściowa OT-506
- Finiszier zszywający FS-536
- Moduł przekazujący RU-513
- Finiszier zszywający/broszurujący FS-536SD
- Moduł przekazujący RU-513
- Zestaw dziurkacza PK-520
- Finiszier zszywający FS-537
- Moduł przekazujący RU-513
- Finiszier zszywający/broszurujący FS-537SD
- Moduł przekazujący RU-513
- Moduł do składania w Z ZU-609
- Zestaw dziurkacza PK-523
- Moduł wprowadzający PI-507
- Separator prac JS-602

Funkcje wykańczania



Zszywanie w rogu



Zszywanie w dwóch punktach



Dziurkowanie w dwóch otworach



Dziurkowanie w czterech otworach



Dupleks



Łączone mixplek/mixmedia



Składanie w pół



Wprowadzanie arkuszy, raportowanie



Składanie do postaci listowej



Broszura



Sortowanie offsetowe



Złożenie w Z



Drukowanie banerów

Opisy

bizhub 658e

Urządzenie wielofunkcyjne A3 o szybkości druku 65 str./min w czerni. Standardowy sterownik drukowania Emperon™ z obsługą PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS i OOXML. Pojemność wejściowa papieru: 500 + 500 arkuszy oraz 150 arkuszy przez podajnik ręczny. Nośniki od A6 do SRA3, baner 1 m i 52–300 g/m². Pamięć 4 GB, twardy dysk 250 GB oraz standard Gigabit Ethernet.

ULEPSZONE FUNKCJE

LK-102v3 Opcje dla PDF	PDF/A, zsyfrowany PDF, cyfrowy podpis
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR	PDF z opcją wyszukiwania i PPTX
LK-106 Kody paskowe	Obsługa druku kodów paskowych
LK-107 Czcionki Unicode	Obsługa druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki A i B OCR	Obsługa druku czcionek OCR (A i B)
LK-110v2 Pakiet przetwarzania dokumentów	Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint®	Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe
LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera	Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagają zastosowania serwera.
LK-115v2 Aktywacja TPM	Moduł Trusted Platform do ochrony zsyfrowania i odszyfrowywania danych

ŁĄCZNOŚĆ

FK-514 Moduł faksu	Fax Super G3, funkcje faksu cyfrowego
SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN	Bezprzewodowe połączenie LAN z siecią
AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne	Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach
UK-215 Bezprzewodowy LAN	Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
Czytnik kart zbliżeniowych	Różne technologie kart identyfikacyjnych
Mk-735 Moduł do montażu czytnika	Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych
Zestaw EK-608 USB I/F	Moduł interfejsu USB
Zestaw EK-609 USB I/F	Połączenie klawiatury USB; Bluetooth
KH-102 Uchwyt klawiatury	Do zamontowania klawiatury USB

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Rozmiar panelu/rozdzielczość	9 x 480
Pamięć systemu (standard/maks.)	4096 MB
Standardowy dysk twardy	250 GB (standard)
Interfejs	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów (standard)	Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF
Format papieru	A6–SRA3; niestandardowe rozmiary papieru; papier do banerów maks. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru do zadruku	52–300 g/m²
Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.)	1150 arkuszy/6650 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 500 arkuszy; A5–A3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²; 1x 500 arkuszy; A5–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²; 2x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²; 1x 2500 arkuszy; A4; 52–256 g/m²
Kaseta o dużej pojemności (opcjonalnie)	1x 3000 arkuszy; A4; 52–256 g/m²; 1x 2500 arkuszy; A4–SRA3; 52–256 g/m²
Podajnik boczny	150 arkuszy; A6–SRA3; niestandardowe rozmiary; baner; 60–300 g/m²
Automatyczny druk dwustronny	A6 w pionie; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Tryb wykańczania (opcjonalnie)	Offset; grupowanie; sortowanie; zsywanie; dziurkowanie; insertowanie do gotowego produktu; składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura; składanie w Z
Wydajność wyjściowa (standard)	Maks. 250 arkuszy
Wydajność wyjściowa (opcja)	Maks. 3300 arkuszy
Zsywanie	Maks. 100 arkuszy lub 94 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²)
Wydajność wyjściowa zsywania	Maks. 1000 arkuszy
Składanie do postaci listowej	Maks. 3 arkusze
Składanie do postaci listowej	Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)

INNE

UK-501 Wykrywanie podwójnego wciągnięcia	Wykrywa wciągnięcie, błędy i blokowania papieru
WT-506 Półka boczna	Do umieszczenia czytnika kart
KP-101 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast ekranu dotykowego
SC-508 Moduł zabezpieczeń	Funkcja ochrony kopii (wymagane 2 zestawy)
HD-524 Tworzenie kopii twardego	Zapasowy dysk twardy

RODZAJ NOŚNIKA

PC-115 1 x Podajnik uniwersalny	A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m²
PC-115 2 x Podajnik uniwersalny	A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m²
PC-415 Kaseta o dużej pojemności	A4, 2500 arkuszy, 52–256 g/m²
LU-302 Kaseta o dużej pojemności	A4; 3000 arkuszy; 52–256 g/m²
LU-207 Kaseta o dużej pojemności	A4–SRA3; 2500 arkuszy; 52–256 g/m²
BT-C1e Taca dla banerów	Podawanie banerów wielostronicowych
DK-510 Podstawa urządzenia	Umożliwia dodatkowo przechowywanie np.: arkuszy

RODZAJ NOŚNIKA

OT-506 Taca wyjściowa	Taca wyjściowa zamiast wykańczarki
RU-513 Moduł relay	Do instalacji FS-536/SD lub FS-537/SD (maks. 100 arkuszy na wyjściu)
FS-536 Finiszier zsywający	Zsywanie do 50 arkuszy, pojemność na wyjściu: 3200 arkuszy
FS-536SD Finiszier zsywający-broszurujący	zsywacz-wykańczarka na 50 arkuszy, wykańczarka broszur na 20 arkuszy; maks. pojemność na wyjściu: 2200 arkuszy
PK-520 Moduł dziurkowania dla FS-536(SD)	dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie
FS-537 Finiszier zsywający	Zsywanie do 100 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3200 arkuszy
FS-537SD Finiszier zsywający/broszurujący	Zsywacz-wykańczarka na 100 arkuszy, wykańczarka broszur na 20 arkuszy; pojemność odbiorcza: 2700 arkuszy
ZU-609 Jednostka do składania w Z dla FS-537/SD	Składanie w Z dla wydruków A3
Zestaw dziurkacza PK-523 dla FS-536/SD	dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie
PI-507 Moduł wprowadzający dla FS-537/SD	Insertowanie okładek; wykańczanie
JS-602 Separator pracila FS-537/SD	Oddzielanie faksów itp.

Broszura	Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²)
Liczba broszur na wyjściu	Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)
Liczba kopiowanych/drukowanych stron (w ujęciu miesięcznym)	Zalecana 33 000 stron; maks. 300 000 stron¹
Żywność tonera	Do 26000 stron
Żywność jednostki obrazowania	Do 300 000/600 000 stron (bębny/wywoływacz)
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 2,1 kW
Wymiary systemu (SZER. x GL. x WYS.)	615 x 760 x 961 mm (bez opcji)
Waga systemu	Ok. 96 kg (bez opcji)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Wydajność druku	1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
System operacyjny	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje wydruku	Bezpośrednie drukowanie formatów PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), zabezpieczonych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); tryb miksmila i mixplex; łatwe programowanie zadań „Easy Set”; nakładki; znaki wodne; zabezpieczenie przed kopiowaniem; przebitki
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Uwierzytelnianie i parowanie (Android & iOS); opcje: Google Cloud Print; Wifi Direct

SPECYFIKACJA SKANERA

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 120 oryginałów na minutę w trybie simplex; do 240 oryginałów na minutę w trybie duplex
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF; compact PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: PDF z opcją wyszukiwania; PDF/A 1a i 1b; DOCX/PPTX/XLSX z opcją wyszukiwania
Miejsca docelowe skanowanych dokumentów	2 100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje (tekst, godzina, data) w PDF; do 400 programowalnych zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Technologia obrazowania	Lasrowa
Technologia tonera	Simitri® polimerizowany toner HD / polimerizowany toner
Prędkość kopiowania/drukowania arkuszy A4	Do 65 str./min
Prędkość kopiowania/drukowania arkuszy A3	Do 32 str./min
Prędkość w trybie aut duplex dla arkuszy A4	Do 65 str./min
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4	3,0 s
Czas przygotowania do pracy	Ok. 22 s
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256 gradacji
Liczba kopii	1-9999
Format oryginalny	A5-A3, niestandardowe rozmiary
Powiększenie	25-400% co 0.1%; automatyczne powiększanie
Funkcja kopiowania	Rozdział; insertowanie okładki i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalnie); pieczętowanie; zabezpieczenie przed kopiowaniem

SPECYFIKACJA FAKSU

Standard faksu	Super G3 (opcjonalnie)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kbps
Miejsca docelowe faksu	2 100 (pojedyncze + grupowe)

Funkcje faksu

Odpytywanie, przesuwanie w czasie, PC-Fax, przesyłanie na podłgą skrzynkę, przesyłanie na email/FTP/SMB; do 400 programowalnych zadań

SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA

Maks. liczba przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Rodzaje skrzynek użytkowników	Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe (uwierzytelniane)
Rodzaje skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów; odpytywanie faksu
Funkcje skrzynki użytkownika	Przedrukowywanie, łączenie; pobieranie; wysyłanie (email/FTP/SMB i faks); kopiowanie pomiędzy skrzynkami

FUNKCJE SYSTEMU

Bezpieczeństwo	ISO15408 Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa Psec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych metod); Szyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki opcja: dodatkowo: Kopia lustrzana twardego dysku; Ochrona przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy)
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne (Android, iOS) dodatkowo: Uwierzytelnianie biometryczne (skaner układu naczyń krwionośnych w pakiecie); Uwierzytelnianie identyfikatorów (czytnik identyfikatorów)
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Jeśli maksymalna liczba stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, należy wykonać cykl konserwacyjny.

² Czasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 6% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku, w tym pokrycia strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury obciążenia i wilgotności.
- Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.
- Wszystkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym.

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

Simitri
with Resin



ODWIEDŹ STRONĘ
PRODUKTU

