

Niewielkie drukarki i urządzenia wielofunkcyjne

M 320
M 320FB
P 310

RICOH
imagine. change.



Specyfikacja serii M 320/M 320FB/ P310

Seria urządzeń M 320/ M320FB/ P 310 oferuje wszystko czego potrzebujesz, łatwą obsługę, kompaktowe drukowanie i wielofunkcyjną wydajność. Kompaktowe wymiary sprawiają, że są idealne do małych pomieszczeń, obsługa i wymiana materiałów eksploatacyjnych jest łatwa i intuicyjna.

Drukarki z tej serii oferują:

- Wydruki z prędkością 32 stron na minutę
- Urządzenie P 310 idealnie nadaje się na biurko lub pod nie
- Urządzenie M 320 zapewnia drukowanie, skanowanie i kopiowanie
- Urządzenie M 320FB wyposażone jest w 4,3 calowy panel dotykowy i ARDF
- Najlepsze zabezpieczenia w swojej klasie - szyfrowana komunikacja SNMPv3 do monitorowania urządzeń oraz zabezpieczenie transmisji email dzięki SMTP na SSL/TLS

M 320/ M 320FB/ P 310

Ogólna Specyfikacja

	M 320	M 320FB	P 310
OGÓLNE			
Czas nagrzewania	30 sekund	30 sekund	26 sekund
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono		7,1 sekund	
Prędkość wydruku ciągłego		32 str.na min.	
Pamięć: standardowo	256 MB	256 MB	128 MB
Waga	18 kg	18 kg	13 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Klasa lasera	Produkt laserowy klasy 1 (IEC60825 - 1:2014)		



KOPIARKA			
Kopiowanie wielokrotne	-	Do 99 kopii	-
Rozdzielczość: maksymalnie	-	1200 x 1,200 DPI	-
Zoom	-	Od 25% do 400% w krokach co 1%	-

DRUKARKA			
Język drukarki: standardowo	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)		
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200 dpi		
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Typ B		
Interfejs: opcja	Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/gn/ac)		
Środowiska Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.10 lub nowszy		
Inne obsługiwane środowiska	Środowisko linux		

SKANER			
Skanowanie: mono (oryginałów)	13 obr./min	13 obr./min	-
Skanowanie: kol. (oryginałów)	4,5 obr./min	4,5 obr./min	-
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi	600 dpi	-

FAKS			
Kompatybilność	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Prędkość transmisji	-	3 sekundy	-
Prędkość modemu: maksymalnie	-	33,6 kbs	-

OBŁUGIWANY PAPIER			
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier: (A4, A5, A6, B5, B6)		
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	300 arkuszy		
Pojemność wejściowa: maksymalnie	550 arkuszy		
Pojemność wyjściowa: standardowo	50 arkuszy	50 arkuszy	125 arkuszy
Gramatura papieru	52 - 162 g/m²		

EKOLOGIA			
Zużycie energii podczas pracy	514 W	520 W	512 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,87 W	0,87 W	0,72 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,423 kWh/tydzień	0,423 kWh/tydzień	0,408 kWh/tydzień

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA			
1x 250-sheet paper tray			

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE			
Kartridż startowy	1 000 wydruków		
Toner standardowy	3 500 wydruków		
Toner o wysokiej wydajności	7 000 wydruków		
Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzone metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752			

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020. Źródło światła w tym produkcie nie jest przeznaczone do zastosowań innych niż druk obrazów.

Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland



(22) 256 15 55



www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.