

Niszczarka osobista

Niszczarka - IDEAL 2265



Marka: IDEAL EAN: 4019364506970

Numer katalogowy: 506970

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-Touch oraz wysuwającym koszem na ścinki.

Parametry techniczne

Marka: IDEAL

System cięcia: paskowo-odcinkowy (CC)

Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 4

Pojemność kosza na ścinki: 20 litrów

Poziom bezpieczeństwa - kategoria T: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria E: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria O: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria H: brak

Niszczy płyty CD: nie

Odporna na spinacze biurowe: tak

Automatyczny START/STOP: tak

Automatyczne wyłączenie: tak

Kółka: nie

Waga netto: 11.50 kg

Wysokość: 516 mm

Głębokość: 213 mm

Gwarancja na urządzenie: 5 lat

Niszczy: A4

Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

Szerokość ścinka: 2 x 15 mm

Szczelina podawcza dla papieru: 220 mm

Szczelina podawcza dla kart plastikowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²): 5

Poziom bezpieczeństwa - kategoria P: P-5

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria F: F-2

Niszczy karty kredytowe: nie

Odporna na zszywki biurowe: tak

Automatyczny podajnik papieru: nie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: podwójne

Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): tak

Rewers: automatyczny

Waga brutto: 12.80 kg

Szerokość: 345 mm

Gwarancja na noże tnące: dożywotnia

Typ: osobista

Funkcje: automatyczne wyłączenie, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)