



**Profesjonalne, atramentowe, kolorowe urządzenie
wielofunkcyjne A3 obsługujące sieć bezprzewodową**

MFC-J6957DW



DRUK



KOPIA



SKAN



FAKS



BEZPRZEWODOWE

www.brother.pl

Profesjonalne, kolorowe, atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z obsługą sieci bezprzewodowej

Model oferuje najwyższej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3. Zastosowana w tym urządzeniu najnowsza technologia głowicy drukującej zapewnia szybki, trwały i wyrazisty druk w kolorze. Jeśli dodać do tego dużą pojemność podajników papieru, to MFC-J6957DW staje się idealnym rozwiązaniem dla biur pracujących na najwyższych obrotach.

MFC-J6957DW



Najważniejsze cechy

- Prędkość druku do 30 ipm (obrazów na minutę)⁹
- Automatyczne drukowanie, skanowanie i faksowanie dwustronne w formacie A3
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm
- Interfejs sieci przewodowej i bezprzewodowej
- 3 podajniki papieru o pojemności 250 arkuszy²
- Podajnik uniwersalny o pojemności 100 arkuszy²
- Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy A3²
- NFC (komunikacja zbliżeniowa) do bezpiecznego uwierzytelniania, mobilnego drukowania i skanowania
- Opcjonalne tusze o wysokiej wydajności: BK do 6000 stron i C/M/Y do 5000 stron¹

Bardziej ekologiczne drukowanie w firmie

Urządzenie MFC-J6957DW jest energooszczędne bez konieczności rezygnowania z jakości druku. Krótki czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (FPOT) wynosi poniżej 5 sekund¹⁰, prędkość druku do 30 ipm (obrazów na minutę)⁹ oraz niskie zużycie energii sprawiają, że to urządzenie atramentowe jest godnym zaufania towarzyszem w biurze.

Drukuj dłużej²

Dzięki dużej pojemności podajników (do 750 arkuszy w standardzie) nie musisz już poświęcać tyle czasu na uzupełnianie papieru i możesz skoncentrować się na swoich codziennych zadaniach biurowych. Dodatkowo podajnik uniwersalny na 100 arkuszy umożliwia stosowanie różnorodnych nośników o gramaturze do 220 g/m², a automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy pozwala na szybkie skanowanie dokumentów formatu A3.

Ultraszybkie, trwałe, precyzyjne drukowanie

Dzięki łatom drobiazgowych prac projektowych, nasz opatentowany układ drukujący MAXIDRIVE na nowo definiuje technologię druku. Kropelki atramentu są wyrzucane na cienką błonę o grubości 40 mikrometrów generując ciśnienie, które przechodzi przez 1680 oddzielnych komór znajdujących się w jednym chipie drukującym, zapewniając ultraszybki, trwały i precyzyjny druk.

Zaprojektowane z myślą o wydajności

Dzięki wielu cechom i funkcjom biznesowym, urządzenie MFC-J6957DW oferuje szybkie i bezpieczne drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu technologii zbliżeniowej (NFC). Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala skonfigurować opcje szybkiego skanowania dopasowane do własnych potrzeb np. bezpośrednio do ulubionych aplikacji biurowych. Na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 8,8 cm znajduje się wskaźnik pozostałej ilości stron – umożliwia on śledzenie poziomu zużycia atramentu.

Oszczędność kosztów. Drukarka, która sama się o siebie troszczy

Urządzenie MFC-J6957DW wyróżnia się niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO) i konkurencyjnym kosztem wydruku pojedynczej strony (CPP). Pozwól nam zająć się Twoimi potrzebami w zakresie drukowania w ramach Usługi Zarządzania Drukiem (MPS), która obejmuje zautomatyzowane uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i usuwanie awarii. W ten sposób ograniczysz czas przestoju i zwiększysz produktywność.



Dane ogólne	Technologia Atramentowa	Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0	Sieć bezprzewodowa Obsługa pasm 2.4GHz i 5GHz
	Pamięć 512 MB	Sieć przewodowa Fast Ethernet	Drukowanie z urządzeń mobilnych Drukuj na swojej drukarce Brother z urządzeń mobilnych
	Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,8 cm		
Drukowanie	Prędkość drukowania (A4) ⁹ Jednostronne: 30 ipm Mono i Kolor Dwustronne: 21 ipm Mono i Kolor	Tryb cichej pracy Tryb umożliwiający obniżenie poziomu hałasu podczas drukowania	Wbudowane kody kreskowe (PCL) 16 kodów kreskowych* *Code39, Przeplatany 2 z 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), EAN128 (zestaw A, zestaw B, zestaw C), Code93, GS1Databar, MSI
	Druk (A3) Jednostronny: Tak Dwustronny: Tak	Rozdzielczość Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa)	
	FPOT (Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony) ¹⁰ 4.6 s Kolor 4.4 s Mono	Języki druku PCL6, BR-Script3, PDF v. 1.7, XPS v. 1.0	Czcionki rezydentne (Postscript) 66 czcionek skalowalnych
Funkcje drukarki	Drukowanie N stron na jednym arkuszu ³ Możliwość pomniejszenia 2, 4, 9 lub 16 stron i wydrukowania ich na pojedynczej stronie	Drukowanie znaków wodnych ⁴ Drukowanie na dokumentach wstępnie skonfigurowanego lub swojego własnego tekstu jako znaku wodnego	Drukowanie broszur ⁴ Drukowanie dokumentów w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego
	Drukowanie plakatów ⁴ Możliwość powiększenia pojedynczej strony do rozmiaru plakatu i jej wydrukowania przy użyciu 4 lub 9 stron	Drukowanie ID ⁴ Drukowanie na dokumentach danych ułatwiających ich identyfikację (data i godzina, własny krótki tekst lub nazwa użytkownika komputera)	Profile drukowania ³ Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp
Sterownik drukarki	Windows Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa)	macOS 10.14.6/10.15.x/11 Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)	Uniwersalny sterownik drukarki Postscript Sterownik dla systemu Windows umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej drukarki atramentowej Brother podłączonej lokalnie lub pracującej w sieci
		Sterownik PCL Ogólny sterownik PCL XL	
		ChromeOS Natywne wsparcie dla drukowania	
MFC-J6957DW Strona 4			

Obsługa papieru

Wejście papieru²

Podajnik standardowy -

250 arkuszy

Podajniki dolne -

250 arkuszy

Podajnik uniwersalny –

100 arkuszy

Automatyczny podajnik

dokumentów (ADF) –

50 arkuszy

Wyjście papieru²

100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3

Drukowanie kopert

Tak, przy użyciu podajnika

uniwersalnego i podajnika

standardowego

Rozmiary nośników

Podajnik standardowy

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

Podajniki dolne

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

Podajnik uniwersalny

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papier banerowy (maksymalna długość: 1200 mm)

ADF

Szerokość: 105 - 297 mm,

Długość: 148 – 431,8 mm

Szyba skanera

Szerokość: do 297 mm

Długość: do 431,8 mm

Automatyczny druk dwustronny

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5

Rodzaje i gramatury nośników

Podajnik standardowy

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m²

Podajniki dolne Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m²

Podajnik uniwersalny

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m² (260 g/m² tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)

ADF

Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m²

Automatyczny druk dwustronny

Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m²

Obsługa urządzeń mobilnych i łączność z Internetem

Brother Mobile Connect⁵ (Android)

Drukuj z, skanuj do, wysyłaj faksy, wyświetlaj podgląd odebranych faksów, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia za pomocą urządzenia z systemem Android

Brother Mobile Connect⁵ (iPad / iPhone)

Drukuj z, skanuj do, wysyłaj faksy, wyświetlaj podgląd odebranych faksów, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia za pomocą urządzenia iPad / iPhone

Apple AirPrint

Drukowanie plików zapisanych w najpopularniejszych formatach przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint

Brother Print Service Plugin⁵

Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez dedykowanej aplikacji.

Mopria™⁵

Drukowanie większości popularnych rodzajów plików przy użyciu urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria™

Aplikacje Brother⁸

Drukowanie dokumentów dostępnych w Creative Center, Skanowanie do urządzenia mobilnego, Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF, Powiększanie tekstu na kopiach, Przekazywanie faksów do chmury/na adres e-mail, Skanowanie do programu PowerPoint, Skanowanie do programu Excel, Skanowanie do programu Word, Proste skanowanie na adres e-mail

Web Connect⁸

Drukuj z i skanuj do serwisów Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote bez użycia komputera

Kopiowanie	Prędkość kopiowania (A4)¹¹ Jednostronne: 25 ipm Mono i 16 ipm Kolor Dwustronne: 18 ipm Mono i 13 ipm Kolor	Wielokrotne kopie/Układanie w stos/Sortowanie Urządzenie wykonuje do 999 każdej strony / Układanie w stos lub Sortowanie	Skala szarości 256 odcieni szarości (8 bitów na każdy kolor)
	Kopiowanie (A3) Jednostronne: Tak Dwustronne: Tak	Powiększanie / Zmniejszanie Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu w zakresie od 25% do 400% co 1%	Kopiowanie paragonów Wykonywanie wyraźniejszych kopii paragonów
	FCOT (Czas oczekiwania na wydruk pierwszej kopii)¹¹ 5,0 s Mono 6,0 s Kolor	Kopiowanie N na 1 Pozwala użytkownikowi zmieścić 2 lub 4 strony na jednym arkuszu A4	Powiększanie tekstu na kopiach⁸ Zwiększ czytelność kopiowanych dokumentów, jeśli rozmiar tekstu na oryginalnym dokumencie jest mały
	Rozdzielczość Do 600 x 600 dpi	Kopiowanie dowodu tożsamości 2 na 1 Możliwość wydrukowania obu stron dokumentu tożsamości na jednej stronie A4	
Skanowanie	Typ skanera Dual CIS (Stykowy czujnik obrazu)	Rozdzielczość skanowania przy użyciu ADF 600 x 600dpi (mono) 300 x 600dpi (kolor)	Głębia kolorów 48 bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 24 bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
	Skanowanie w trybie kolorowym i mono Tak	Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera 1200 x 2400dpi (mono) 1200 x 1200dpi (kolor)	Skala szarości 16 bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 8 bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
	Szybkość skanowania (A4)¹² Jednostronne: 25 ipm Mono i Kolor Dwustronne: 36 ipm Mono i Kolor	Interpolowana rozdzielczość skanowania Do 19200 x 19200 dpi	
	Prędkość skanowania (A3)¹² Jednostronne: 13 ipm Mono i Kolor Dwustronne: 17 ipm Mono i Kolor		
Funkcje skanera	Skanowanie do serwera E-mail Skanowanie i udostępnianie dokumentów poprzez serwer e-mail	Skanowanie do folderu sieciowego⁴ Skanowanie dokumentów do wskazanego folderu w sieci bez użycia komputera z systemem Windows	Skanowanie do Microsoft Office Skanowanie do pliku programu Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)
	Skanowanie do OCR Skanowanie dokumentów bezpośrednio do edytora tekstu w celu szybkiego rozpoczęcia edycji	Skanowanie do SFTP Skanowanie dokumentów bezpośrednio do serwera FTP	Skanowanie do SharePoint⁴ Skanowanie dokumentów bezpośrednio do platformy SharePoint (lokalnie)
	Skanowanie do obrazu Skanowanie do preferowanego programu graficznego	Profile skanowania³ Możliwość utworzenia do 25 profili skanowania do sieci, FTP w celu łatwego zapisania wielu ustawień skanowania	Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF⁷ Skanowanie dokumentów do plików PDF z możliwością przeszukiwania
	Skanowanie do pliku Skanowanie dokumentów do plików zapisywanych na komputerze		Automatyczne prostowanie³ Tak Usuwanie koloru tła³ Tak
MFC-J6957DW Strona 6			

Sterowniki skanera

Windows

TWAIN i WIA
Windows 10
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows 8,1
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows 7
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
(wersje 64 bitowe)

Linux⁵

SANE (wersja 32 i 64 bitowa)

Faks

Faks Modem

33600bps (Super G3)

PC Fax Wysyłanie^{3&8} i Odbieranie^{4&8}

Możliwość wysyłania i odbierania faksów bezpośrednio na komputerze

Wysyłanie faksu z pamięci

Do 150 stron (w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości, w formacie JBIG)

Odbiór faksów do pamięci po wyczerpaniu papieru

Do 150 stron (w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości, w formacie JBIG)

Tryb korekcji błędów (ECM)

Urządzenie wykrywa błędy podczas transmisji i ponownie wyśle stronę(y) dokumentu zawierające błąd (aby funkcja mogła działać, musi być ona obsługiwana przez urządzenie odbiorcy)

Automatyczne zmniejszanie

Po otrzymaniu jednostronicowego dokumentu o długości przekraczającej 297mm, urządzenie automatycznie zmniejszy faks, tak aby zmieścił się na jednej stronie formatu A4

Wysyłanie seryjne

Możliwość wysłania tego samego faksu do maksymalnie 250 odbiorców

Skala szarości

Dostępne 256 odcieni szarości (8 bitów) dla faksowania

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Instalator bezobsługowy⁴

Umożliwia centralne wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania

Instalator MSI⁴

Instalatory modułowe, które można rozsyłać poprzez lokalną usługę Active Directory®

BRAdmin^{4&5}

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Zarządzanie przez interfejs webowy

Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania drukarką za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Kreator Driver Deployment Wizard^{4&5}

Umożliwia proste przygotowanie sterowników drukarki w celu ich bezproblemowej instalacji przez sieć

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan na komputer^{3&5}

Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia Brother za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

Sieć i bezpieczeństwo	Sieć przewodowa 10Base-T/100Base-TX	Wi-Fi Direct™ Drukowanie bezprzewodowe, w którym komunikacja z urządzeniem odbywa się z pominięciem punktu dostępowego (tryb automatyczny i ręczny)	Filtrowanie adresów IP Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którzy mogą lub którzy nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)
	Bezpieczeństwo sieci przewodowej APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Powiadomienia e-mail Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia, np. w przypadku małej ilości lub konieczności wymiany atramentu
	Sieć bezprzewodowa 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)	Aplikacje bezprzewodowe Vertical Pairing	Raporty e-mail Na zdefiniowany adres e-mail cyklicznie mogą być wysyłane raporty zawierające dane na temat wykorzystania urządzenia
	Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, klient FTP, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer TFTP, klient POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, Usługi sieci Web (Drukowanie/Skanowanie), klient CIFS, klient SNTP, LDAP, serwer HTTP	Blokada ustawień Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób
		IPv6 NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, klient FTP, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer TFTP, Usługi sieci Web (Drukowanie/Skanowanie), POP3/IMAP4, klient SMTP, klient CIFS, klient SNTP, LDAP, ICMPv6, serwer HTTP	Bezpieczna blokada funkcji 3.0 Pozwala ograniczyć dostęp do urządzenia poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników w sieci. Ograniczenia można skonfigurować dla maksymalnie 100 użytkowników na podstawie ich loginów na komputerze PC
			Bezpieczne drukowanie Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu .

Komunikacja zbliżeniowa (NFC) / Wsparcie dla czytników kart	Wbudowany czytnik NFC Obsługiwane standardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Typ B)	Obsługa zewnętrznych czytników kart NFC RFIDeas pcProx Enroll • RDR-6081AKU • RDR-6281AKU • RDR-6381AKU • RDR-6E81AKU •RDR-6H81AKU RFIDeas AIR ID Enroll • RDR-7081AKU • RDR-7581AKU •RDR-7F81AKU Elatec • TWN3 MIFARE • TWN3 MIFARE NFC • TWN3 Multi ISO • TWN4 MIFARE NFC	(Czytniki kart firm trzecich do nabycia oddzielnie. Inne czytniki kart są obsługiwane po ich zarejestrowaniu za pośrednictwem wbudowanego serwera sieci web)
--	--	---	--

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wkłady o standardowej wydajności¹

LC427BK - 3000 stron
LC427C - 1500 stron
LC427M - 1500 stron
LC427Y - 1500 stron

Wkłady o zwiększonej wydajności¹

LC427XLBK - 6000 stron
LC427XLC - 5000 stron
LC427XLM - 5000 stron
LC427XLY - 5000 stron

Uwaga: W zestawie z urządzeniem znajdują się wkłady LC427¹³

Książka adresowa

LDAP

Możliwość połączenia z zewnętrzną książką adresową obsługującą protokół LDAP, np. Microsoft Exchange

Dla programistów

Brother Solutions Interface (BSI)

Twórz wydajne rozwiązania lokalne i chmurowe, bezpośrednio integrujące zaawansowane funkcje drukowania, skanowania i zabezpieczeń dostępne w urządzeniach Brother.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.brother.eu/developers

Wymiary i waga

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)

681 x 561 x 563 mm – 31,3 kg

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.)

576 x 477 x 445 mm – 27,5 kg

Środowisko

Pobór mocy

Podczas kopiowania: ok. 31 W
W trybie gotowości: ok. 6 W
W trybie uśpienia: ok. 0,9 W
Przy wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W

Ciężenie akustyczne

Drukowanie z komputera
(Kolor/Mono): ok. 50.0dB(A)

Moc akustyczna

Mono: 6.60B(A)
Kolor: 6.64B(A)

Tryb oszczędzania atramentu

Pozwala ograniczyć zużycie atramentu i obniżyć całkowity koszt utrzymania drukarki

Blue Angel

Tak

Nordic Swan

Tak

- 1 Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
- 2 Wydajność obliczona dla papieru o gramaturze 80g/m²
- 3 Tylko Windows i macOS
- 4 Tylko Windows
- 5 Opcja (do pobrania)
- 7 Wymagane oprogramowanie Brother
- 8 Wymagane połączenie z Internetem
- 9 Prędkość druku określona zgodnie z normą ISO/IEC 24734 (www.brother.com/rd/printspeed)
- 10 FPOT (czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony) określony zgodnie z normą ISO/IEC 17629
- 11 Prędkość kopiowania ESAT określona zgodnie z normą ISO/IEC 24735
- 12 Prędkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991
- 13 Przy pierwszej instalacji zestawu wkładów atramentowych urządzenie zużyje pewną ilość atramentu, aby wypełnić rurki doprowadzające w celu uzyskania wysokiej jakości wydruków. Proces ten zostanie przeprowadzony tylko jeden raz. Ilość pozostałego atramentu¹ będzie odpowiadać co najmniej 2250 stronom BK i 975 stronom CMY



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta w Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się wykazywać odpowiedzialność, dbać o środowisko i wносить pozytywny wkład w budowanie społeczeństwa, które będzie miało zapewnioną możliwość zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.